




Date :	P.O.#:	# de commande:
Fabriqué pour (client) :		
Nom de l'intervenant :		
Établissement:		
Adresse:		
Téléphone:	Fax :	

NEOX	# Produit		
NEOX 4 roues— hauteur siège/sol de 13" à 20" Hauteur siège/sol désirée : _____ " (ref. p.3)	<input type="checkbox"/>	CSF4	3800\$
Option—Conduite Médiane— hauteur siège/sol de 14" à 20" Hauteur siège/sol désirée : _____ " (ref. p.4) <i>Le mécanisme de fourches escamotables est fortement recommandé.</i>	<input type="checkbox"/>	CSF6	4290\$
Mécanisme de fourches escamotables (<i>option conduite médiane</i>)	<input type="checkbox"/>		445\$

Poids du patient: _____
Le poids du patient est requis pour configurer la position du système de bascule.

Capacité de poids
Standard 250 lb
Renforcé 350 lb




Veillez vous référer au manuel d'utilisation pour plus de détails sur les choix suivants :
Les angles d'inclinaison de dossier de 105°.
Les hauteurs siège/sol basses.
Châssis large.

COULEURS DU CHÂSSIS	# Produit		
<input type="checkbox"/> Noir Lustré <input type="checkbox"/> Argenté <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Prune <input type="checkbox"/> Charbon	<input type="checkbox"/>		s/f
<input type="checkbox"/> Mauve Étoilé <input type="checkbox"/> Vert Étoilé <input type="checkbox"/> Rouge Bonbon	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Bleu Bonbon <input type="checkbox"/> Vert Bonbon <input type="checkbox"/> Noir Mat	<input type="checkbox"/>		
OPTION RENFORCÉE 350 lb	# Produit		
Bascule limitée à 21°.	<input type="checkbox"/>	NXHD	1035\$
LARGEURS D'ASSISE	# Produit		
Châssis standard Capacité de poids 250 lb 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19"* <input type="checkbox"/> 20"* <input type="checkbox"/> <i>*Châssis large recommandé pour une largeur de 19" et 20"</i>	<input type="checkbox"/>	NX...	s/f
Châssis Large* Capacité de poids 250 lb 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NX...EW	225\$
Châssis renforcé* Capacité de poids 350 lb 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25" <input type="checkbox"/> 26" <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NX...HD	SVP, sélectionnez l'option renforcée
Plaque d'extension (Réduction de la largeur total de 2") <i>Peut limiter la bascule, voir manuel d'utilisation.</i>	<input type="checkbox"/>	NXEXP	46\$
PROFONDEURS D'ASSISE	# Produit		
Châssis standard Capacité de poids 250 lb 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19"* <input type="checkbox"/> <i>*Châssis large recommandé pour une profondeur de 19"</i>	<input type="checkbox"/>		s/f
Châssis Large Capacité de poids 250 lb 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		225\$
<i>L'option châssis large est sans frais lorsque l'option renforcée 350 lb est sélectionnée.</i>			

SIÈGE	# Produit		
Siège rigide	<input type="checkbox"/>	NX5	150\$
COUSSIN DE SIÈGE			
Coussin de siège, plat en uréthane 2"	<input type="checkbox"/>	NX6	150\$
Coussin de siège, plat en uréthane 3"	<input type="checkbox"/>	NX7	160\$
Coussin Ultra	<input type="checkbox"/>		Voir BC
Coussin Pression-Zéro	<input type="checkbox"/>		Voir BC
Coussin LXA	<input type="checkbox"/>		Voir BC
Coussin Physiair	<input type="checkbox"/>		Voir BC
HAUTEUR DE DOSSIER	# Produit		
<input type="checkbox"/> 12" <input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/>	NXH1215	95\$ Paire
<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/>	NXH1620	s/f
<input type="checkbox"/> 21" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 23" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/> 25"	<input type="checkbox"/>	NXH2125	95\$ Paire
ANGLE D'INCLINAISON DE DOSSIER (incrément de 5°)			
<input type="checkbox"/> 85° <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 95° <input type="checkbox"/> 100°	<input type="checkbox"/>		s/f
<input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 110° <input type="checkbox"/> 115°	<input type="checkbox"/>		
TYPE DE DOSSIER	# Produit		
Dossier dynamique <i>N'est pas compatible avec le dossier inclinable.</i>	<input type="checkbox"/>	NXDYNA	575\$
Dossier inclinable par vérin 85° à 130°	<input type="checkbox"/>	NXREC	1100\$
DOSSIER			
Dossier rigide plat	<input type="checkbox"/>	NX8	150\$
Dossier à tension réglable AXIS	<input type="checkbox"/>		Voir BC
Dossier à tension réglable PREMIUM	<input type="checkbox"/>		Voir BC
Dossier à tension réglable VALDIS	<input type="checkbox"/>		Voir BC
Dossier rigide HP2	<input type="checkbox"/>		Voir BC
Sans dossier	<input type="checkbox"/>		s/f

POIGNÉES DE POUSSÉE INTÉGRÉES, RÉGLABLES # Produit			
Poignées de poussée intégrées aux montants	<input type="checkbox"/>	NX9	145\$
APPUIS-BRAS # Produit			
Type « U » amovible, escamotable, réglable en hauteur. <i>Libère ½" de chaque côté (déconseillé si hauteur siège sol basse, peut limiter la bascule)</i>			
Standard—réglable de 8" à 13"	<input type="checkbox"/>	NX10	s/f
Abaissé de 6" à 8"	<input type="checkbox"/>	NX11	150\$ Paire
Plus de 13"	<input type="checkbox"/>	NXM13P	112\$ Paire
Type « T » Escamotable, Réglable en hauteur de 9 ½" à 15 ½" Réglable par incrément de ½"			
	<input type="checkbox"/>	NXT	s/f
GARNITURE DE CONFORT			
Garniture en mousse - Courte (2,25" x 10")	<input type="checkbox"/>	NX13	s/f
Garniture en mousse - Longue (2,25" x 14")	<input type="checkbox"/>	NX12	s/f
Garniture profilé en gel - Courte (2,75" x 9") <i>Disponible seulement avec appuis-bras en "T"</i>	<input type="checkbox"/>	NXWT9	256\$ Paire
Garniture profilé en gel - Longue (2,75" x 13,5") <i>Disponible seulement avec appuis-bras en "T"</i>	<input type="checkbox"/>	NXWT14	256\$ Paire
Extension d'appui-bras 3" <i>(Type « U » seulement)</i>	<input type="checkbox"/>	NX14	124\$ Paire
APPUIS-PIEDS # Produit			
60°	<input type="checkbox"/>	NX60	s/f
70°	<input type="checkbox"/>	NX70	s/f
90°	<input type="checkbox"/>	NX90	149\$ Paire
Modification de la longueur des appui-pieds À moins de 14" <input type="checkbox"/> à plus de 19" <input type="checkbox"/> <i>Spécifier la hauteur désirée: _____" (±1/4")</i>	<input type="checkbox"/>	NX17	79\$ Paire
APPUIS-JAMBES ÉLEVATEUR COMPENSATEUR			
Appui-jambe élévateur compensateur ajustable en hauteur de 14" à 16"	<input type="checkbox"/>	NX15	545\$ Paire
Appui-jambe élévateur compensateur ajustable en hauteur de 17" à 19"	<input type="checkbox"/>	NX16	545\$ Paire
Modification de la longueur des appui-jambes À moins de 14" <input type="checkbox"/> à plus de 19" <input type="checkbox"/> <i>Spécifier la hauteur désirée: _____" (±1/4")</i>	<input type="checkbox"/>	NX17	79\$ Paire
APPUIS-MOLLETS (6" X 8") # Produit			
Standard rembourré <i>Inclus lorsque commandé avec appuis-jambes élévateur compensateur</i>	<input type="checkbox"/>	NX18	155\$ ch.
Standard rembourré—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX19	225\$ ch.
Profilé et rembourré <i>Inclus lorsque commandé avec appuis-jambes élévateur compensateur</i>	<input type="checkbox"/>	NX20	165\$ ch.
Profilé et rembourré—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX21	235\$ ch.
COURROIE D'APPUIS-MOLLETS			
Coussinée simple	<input type="checkbox"/>	NX22	90\$ ch.
Coussinée simple—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX23	138\$ ch.
Coussinée double	<input type="checkbox"/>	NX24	105\$ ch.
Coussinée double—avec gel	<input type="checkbox"/>	NX25	153\$ ch.

PALETTE D'APPUIS-PIEDS # Produit			
Palette rabattable, format std L 6" x P 6 ¾" format std L 6" x P 8"	<input type="checkbox"/>	NX26 NX39	s/f
Palette réglable en angle et en profondeur, Format std L 6" x P 6 ¾"	<input type="checkbox"/>	NX27	180\$ Paire
Surdimensionnée Rabattable (Aluminium)			
Largeur: 6" <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> Profondeur: 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NX.X.FOLD	65\$ Paire
Surdimensionnée réglable en angle et en profondeur			
Largeur: 6" <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/> 8" <input type="checkbox"/> Profondeur: 9" <input type="checkbox"/> 10" <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NX.X.	195\$ Paire
Pleine largeur Profondeur 6" allant jusqu'à 10" Grandeur désirée: _____	<input type="checkbox"/>	NXFW	350\$
Courroies appui-talons, ajustable en longueur.	<input type="checkbox"/>	NX28	s/f
FREINS # Produit			
Freins standard à blocage par pression	<input type="checkbox"/>	NX29	s/f
Freins standard à blocage par traction	<input type="checkbox"/>	NX55	154\$ Paire
Rallonges de leviers de freins	<input type="checkbox"/>	NX30	40\$ Paire
Rallonges de leviers de freins télescopiques	<input type="checkbox"/>	NX31	60\$ Paire
Frein au pied <i>Seulement disponible avec un choix de roue 12" ou 16" pour le modèle 4 roues, ou avec un choix de roue de 20", 22" ou 24" pour le modèle 6 roues.</i>	<input type="checkbox"/>	NX32	485\$
SUPPORT D'APPUI-TÊTE # Produit			
1—Support Symbio	<input type="checkbox"/>	NX33	313\$
2—Support droit multi-réglable en aluminium	<input type="checkbox"/>	NX34	187\$
3—Support déporté multi-réglable en aluminium	<input type="checkbox"/>	NX35	209\$
APPUI-TÊTE			
4—Simple Petit (7" x 4") <input type="checkbox"/> Moyen (8" x 5") <input type="checkbox"/> Grand (9" x 6") <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NX36	220\$
5—Combiné Petit (6" x 4 ½") <input type="checkbox"/> Moyen (7" x 5") <input type="checkbox"/> Grand (8" x 6") <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NX37	252\$
6—Prolongement latéraux réglables Petit (5" x 4 ½") <input type="checkbox"/> Grand (6" x 6 ¼") <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NX38	326\$
			
BARRE DE TENSION # Produit			
Barre de tension de dossier avec ancrage d'appui-tête	<input type="checkbox"/>	NXHSU P	94\$

Physipro inc.
 370, 10^e Av. Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
 Tel: 819 823-2252 sans frais: 1-800 668-2252
 Fax: (819) 565-3337
 Commande: order@physipro.com

ROUES AVANT—CONFIGURATION 4 ROUES		# Produit
À PNEUS DURS		
5" x 1" <input type="checkbox"/>	5" x 1 ½" <input type="checkbox"/>	WHUN... s/f
6" x 1" <input type="checkbox"/>	6" x 1 ½" <input type="checkbox"/>	
8" x 1" <input type="checkbox"/>	8" x 1 ½" <input type="checkbox"/>	
8" x 2" <input type="checkbox"/>	WHUN...	180\$ Paire
PNEUS À CHAMBRE À AIR		
6" x 1 ¼" <input type="checkbox"/>	8" x 1 ¼" <input type="checkbox"/>	WHPG... s/f
FOURCHES DYNAMIQUE		
Fourches dynamique 6" (D6) <input type="checkbox"/>	NXDYNFR	192\$ Paire

NEOX—HAUTEUR SIÈGE/SOL

CONFIGURATION 6 ROUES		
ROUES	ROULETTES	HAUTEUR SIÈGE/SOL
20"	D6"	14" à 19"
22"	D6"	14" à 19"
24"	D6"	15" à 20"

CONFIGURATION 4 ROUES		
ROUES	ROULETTES	HAUTEUR SIÈGE/SOL
12"	5"	13" à 18"
	6"	13" à 18"
	8"	15" à 20"
16"	8"	15" à 20"
	8"	15" à 20"
20"	5"	13" à 18"
	6"	13" à 18"
	6"	14" à 19"
22"	D6"	14" to 19"
	6"	14" à 19"
	D6"	14" to 19"
24"	8"	15" à 20"
	D6"	15" to 20"
24"	D6"	15" to 20"
	8"	15" à 20"

NEOX LARGEUR HORS-TOUT


	SANS PLAQUE D'EXTENSION	AVEC PLAQUE D'EXTENSION
LARGEUR HORS TOUT	Largeur du siège + 11"	Largeur du siège + 9"

Note : En raison d'interférences qui limitent la bascule, l'utilisation de plaques d'extension est déconseillée pour le modèle HQC avec faible hauteur siège/sol (14" à 16").

ROUES ARRIÈRE—MODÈLE 4 ROUES SEULEMENT		# Produit
<i>Disponible avec jante en plastique moulé seulement</i>		
PNEUS		
Uréthane <input type="checkbox"/>	WHU...	s/f
Pneumatique <input type="checkbox"/>	WHPG...	s/f
FORMAT		
12" <input type="checkbox"/>	...1200	s/f
16" <input type="checkbox"/>	...1600	s/f
ROUES DE PROPULSION - MODÈLE 4 ROUES ET CONDUITE MÉDIANE		
FORMAT		
20" <input type="checkbox"/>	22" <input type="checkbox"/>	24" <input type="checkbox"/>
JANTES		
Plastique moulé <input type="checkbox"/>	NX52MA	s/f
À rayons <input type="checkbox"/>	NX52SW	s/f
Rayons Renforcés <input type="checkbox"/>	NX52HD	145\$ Paire
TYPE DE PNEUS		
Semi-durs <input type="checkbox"/>	NX53UR	s/f
Pression standard <input type="checkbox"/>	NX53SP	s/f
Haute Pression <input type="checkbox"/>	NX53HP	80\$ Paire
CERCEAUX DE CONDUITE		
# Produit		
Lisses <input type="checkbox"/>	NX44	s/f
Anti-dérapants plastifiés <input type="checkbox"/>	NX45	130\$ Paire
Natural Fit —prise standard (cerceaux de conduite en aluminium) <i>Disponible avec roue à rayons de 22" et 24" seulement</i>	NXFIT22	320\$ Paire
	NXFIT24	
ESSIEUX		
Filetés <input type="checkbox"/>	NX47	s/f
À dégagement rapide <input type="checkbox"/>	NX48	s/f
ANTI-BASCULANTS		
Anti-basculants <input type="checkbox"/>	NX40	s/f
CEINTURE		
Ceinture de sécurité de type auto, 2" <input type="checkbox"/>	NX41	s/f
TRANSPORT ADAPTÉ		
Points de fixation pour le transport adapté <input type="checkbox"/>	NX42	s/f
PORTE-CANNE		
Porte-canne simple <input type="checkbox"/>	NX50S	75\$
Porte-canne double <input type="checkbox"/>	NX51D	85\$
SUPPORT POUR BOUTEILLE D'OXYGÈNE		
Support pour bouteille d'oxygène <input type="checkbox"/>	NX43	180\$
PROTÈGE RAYONS		
Transparent <input type="checkbox"/>	NX46	165\$ Paire
Protège rayons décoratifs Physipro	Veuillez visitez notre site web pour choisir votre modèle: http://www.physipro.com/produits/protège-rayons/ Inscrire le # de code du modèle: _____	346\$ Paire
<input type="checkbox"/>		

CONFIGURATIONS HAUTEUR QUASI CONSTANTE

LIMITATION DE L'ANGLE DE BASCULE EN FONCTION DE LA POSITION DU CYLINDRE ET DU POIDS DE L'UTILISATEUR
(APPLICABLE POUR APPUIS-BRAS EN « T »)

POIDS DE L UTILISATEUR		POSITION DU CYLINDRE	ANGLE DE BASCULE MAXIMUM	POSITION DU CYLINDRE
STANDARD	HD			
Moins de 165 lb	220 lb—264 lb	Position 1	30°	
165 lb — 210 lb	264 lb—308 lb	Position 2	26°	
210 lb — 254 lb*	308 lb—350 lb	Position 3	22°	

Note* : Il est possible d'utiliser la position 2 du cylindre pour un occupant de 210 lbs à 254 lbs si l'angle de bascule de 22 degrés est insuffisant. La force requise pour relever l'occupant sera légèrement plus grande.

LIMITATION DE L'ANGLE DE BASCULE EN FONCTION DE LA HAUTEUR SIÈGE/SOL
(APPLICABLE POUR APPUIS-BRAS EN « U »)

HAUTEUR SIÈGE/SOL	ANGLE DE BASCULE MAXIMUM
14"	12.5°
15"	16°
16"	21°
17"	25°
18"	25°
19"	30°

Note : Notez que cette limitation n'inclue pas une interférence possible avec la garniture d'appui-bras. En raison d'interférences qui limitent la bascule, l'utilisation d'appui-bras en « U » est déconseillée pour le modèle HQC avec faible hauteur siège/sol (14", 15", 16").

Notes :